


# Produktdatenblatt

## Elastodrain® EL 202

Art.-Nr. 3220



Extrem hoch belastbare Schutz- und Drainagebahn; vorzugsweise für den Einsatz unter Fahrbelägen, Feuerwehzufahrten und Parkflächen etc.



Die EL 202-Platten lassen sich durch aufsteckbare Verbinder fixieren.

### Merkmale

- extrem hohe mechanische Belastbarkeit
- umlaufender Stufenfalz
- Schutzlage gemäss SIA 271
- normgerechte Drainage
- „spatenfest“
- trittschalldämmend
- hohe Lagersicherheit selbst bei Sturm
- einfach und schnell zu verlegen
- Plattenverbinder als Zubehör erhältlich

### Technische Daten

#### Elastodrain® EL 202

Formgepresste Bautenschutz- und Drainageplatte aus vollvulkanisiertem Kautschuk mit ringsumlaufendem Stufenfalz und einseitiger Noppenstruktur. Zur gegenseitigen Fixierung der EL 202-Platten sind spezielle Verbinder erhältlich.

Farbe:	schwarz
Höhe:	ca. 19 mm
Noppenhöhe:	ca. 12 mm
Noppenzahl:	ca. 1200 / m <sup>2</sup>
Flächenmasse:	ca. 19 kg/m <sup>2</sup>
Druckbelastung bei 10 % Stauchung:	ca. 400 kN/m <sup>2</sup>
Shore-Härte:	ca. 75 Shore A
statischer Bettungsmodul:	ca. 285 MN/m <sup>3</sup>
Hitzebeständigkeit:	bis 200°C; kurzzeitig bis > 250°C

#### Wasserabfluss in Bahnebene nach

EN ISO 12958:

bei 1 % Gefälle:

bei 2 % Gefälle:

bei 3 % Gefälle:

ca. 0,34 l/(s·m)

ca. 0,47 l/(s·m)

ca. 0,57 l/(s·m)

#### Abmessungen:

ca. 1,00 m x 1,00 m


#### Zubehör:

Verbinder aus Hartgummi

Art.-Nr. 3221

### Beispiel

#### „Fahrbelag für PKW“



Pflasterbelag im Splittbett

Systemfilter TG  
Elastodrain® EL 202  
Trenn- und Gleitfolie TGF 20, 2-lagig

Dachaufbau mit wurzelfester Abdichtung

### Vorschlag für Devis-Text

Befahrbare Schutz- und Drainagebahn aus massivem, vollvulkanisiertem Kautschuk mit ringsumlaufendem Stufenfalz und einseitiger Noppenstruktur, Flächenmasse ca. 19 kg/m<sup>2</sup>, Noppenhöhe ca. 12 mm, Gesamthöhe ca. 19 mm, Shore-Härte 75 Shore A, statischer Bettungsmodul ca. 285 MN/m<sup>3</sup>, Wasser-

ableitvermögen geprüft nach EN ISO 12958, liefern und verlegen, einschliesslich Fixierung durch zwei aufsteckbare Verbinder je Laufmeter Plattenstoss.

Fabrikat: ZinCo Elastodrain® EL 202  
Liefernachweis: ZinCo AG,  
Telefon: 062 389 01 60