

Produktdatenblatt

Sedum-Sprossen

Art.-Nr. 8020



Triebspitzen verschiedener Sedum-Arten; geeignet als Sprossenaussaat für einfache extensive Begrünungen auf flachen und leicht geneigten Dächern.

Technische Daten

Sedum-Sprossen

Mischung von Sprosstteilen aus mindestens 4 Arten bzw. Sorten (aus untenstehender Tabelle), für die extensive Begrünung von Dächern besonders geeignet.

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Länge je nach Art: | ca. 2–5 cm |
| auszubringende Menge: | ca. 60–80 g/m ² |
| Lieferform: | Raschelsäcke à 2–10 kg |

Hinweis:

Während der Anwachsphase ist eine Bewässerung erforderlich. Eine Zwischenlagerung von Sedum-Sprossen ist in kühlen und hellen Räumen für höchstens 3–5 Tage möglich.

Merkmale

- einfache und preiswerte Ausbringung
- hauptsächlich für grosse Dachflächen geeignet
- Trocken und Nassaatverfahren möglich
- mindestens vier bewährte Arten/Sorten
- Kombination mit Ballenpflanzen möglich
- Ausbringungszeit Frühjahr oder Herbst
- schneller, kurzfristiger Versand

Pflanzenarten

| Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe (cm) | Blütenfarbe | Blütezeit |
|--|---------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| <i>Phedimus floriferus</i> 'Weihenstephaner Gold' | Weihenstephaner Fetthenne | 10–15 | goldgelb | 6–7 |
| <i>Phedimus hybridus</i> 'Immergrünchen' | Mongolen-Fetthenne | 10–15 | gelb | 7–8 |
| <i>Phedimus spurius</i> in Sorten | Kaukasus-Fetthenne | 10–15 | weiss od. rosa | 7–8 |
| <i>Sedum album</i> als Art und in Sorten | Weisser Mauerpfeffer | 5–10 | weiss od. blassrosa | 6–8 |
| <i>Sedum reflexum</i> | Tripmadam | 20–25 | gelb | 6–7 |
| <i>Sedum sexangulare</i> | Milder Mauerpfeffer | 5–10 | gelb | 6–7 |

Vorschlag für Devis-Text

Sedum-Sprossen für Ausstreubegrünung, bestehend aus mindestens vier verschiedenen Arten, Länge der Sprosstteile mindestens 20 mm, liefern und in einer Menge von ca. 60–80 g/m² fachgerecht aufbringen, ein-

schliesslich anschliessender erster Wässerung.

Fabrikat: ZinCo Sedum-Sprossen
Lieferrachweis: ZinCo AG,
Telefon: 062 389 01 60

Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise!